

Imperlluvia Original (Gris)

Impermeabilizante acrílico y elástico

Impermeabilizante acrílico elástico color gris, de alto poder adhesivo. Rinde ~8 m² por galón a dos manos. Durabilidad de 10 a 12 años. Aplicar en área ventilada.



Propiedades

- Impermeabilizante acrílico y elástico, de alto poder adhesivo.
- Fácil aplicación con rodillo de felpa o brocha.
- Repara y fortalece techos y terrazas.
- Sella y evita filtraciones en tejas de fibrocemento.
- Alta adherencia y gran durabilidad a la intemperie.
- Alta adherencia y acabado elástico duradero.

Usos

- Impermeabilización de cubiertas transitables, planas e inclinadas.
- Protección impermeable y elástica para paredes en general.
- Impermeabilización de construcciones en concreto, bloque, ladrillo y tanques de almacenamiento de agua.

Modo de empleo

Limpie muy bien la superficie: debe estar libre de grasa, polvo y humedad, y completamente seca. Como sellante, aplique directo sin diluir; como impermeabilizante, diluya con thinner acrílico hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique con rodillo de felpa o brocha. Deje secar la primera capa antes de aplicar la segunda — 1 galón rinde aproximadamente 8 m² a dos manos. No mezclar con otros productos ni aplicar sobre asfálticos, brea o lechados quebradizos. Con buen mantenimiento, la impermeabilización dura de 10 a 12 años; en tanques de agua, repita cada 5 años.

Datos técnicos

Dato	Valor
Densidad	1.37
Viscosidad	112-125 KU
Espesor mínimo de película	0,9 mm
Capas necesarias	2
Secado (25°C, 50% HR)	3 horas

Temperatura mínima de aplicación	10°C
Elongación mínima	125%

Recomendaciones de seguridad

- No colocar objetos sobre el impermeabilizante.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 38°C.
- Aplicar mínimo 2 capas para obtener mejores resultados.
- Usar gafas de seguridad, guantes de caucho y tapabocas industrial.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- De olor fuerte por su base solvente: aplique en espacios abiertos o bien ventilados y, de preferencia, con tapabocas.

Presentaciones

Cuñete 5 galones · Galón · ¼ de galón · ■ de galón

Comercializadora de Impermeabilizantes Vitalino Chaves · IMPERVCH · Pedidos y asesoría por WhatsApp: +57 324 488 1488 · Bogotá, Colombia · Producto colombiano